

# 1767 银基高温抗咬合剂

2018 年 04 月

产品安全数据表

## I. 产品确认

**产品名称:** 1767 银基高温抗咬合剂 (刷涂型)

**产品类型:** 润滑系列

## II. 危害信息

**毒性:** 对皮肤和眼睛有轻微的刺激作用。

**进入的主要路径:** 眼睛、皮肤接触, 吸入。

**皮肤接触:** 长期接触可能引起皮肤过敏和刺激。

**吸入:** 对呼吸道略有刺激。

**眼睛接触:** 刺激眼睛。

**摄入:** 危险, 应立即就医。

## III. 化学组成信息

原料名称	CAS No.	%	空气中最高允许浓度
矿物油	64742-52-5	30-65	无
石墨	7782-42-5	15-25	无
二氧化硅	112926-00-8	1-3	无

## IV. 急救措施

**溅入眼睛:** 立刻用清水冲洗眼睛至少 15 分钟, 严重时到医院处理。

**皮肤接触:** 如果皮肤接触, 用肥皂水彻底清洗, 除去污染的衣鞋, 出现症状时到医院处理。

**吸入:** 移到有新鲜空气的地方, 严重时到医院处理。

**摄取:** 会对口腔、胃造成伤害; 应到医院处理。

## V. 消防措施

**闪点:** >93 °C

**自燃点:** N.A.

**爆炸下限%:** N.A.

**爆炸上限%:** N.A.

**推荐灭火剂:** 干粉, 泡沫, CO<sub>2</sub>。

**燃烧副产品:** CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, 刺激性有机蒸汽等。

## VI. 泄露应急处理

**环境预防:** 防止产品进入排水沟和开放的水域。

**清理方法:** 先移走所有可燃物质, 尽可能收起泄漏物, 放入密封容器内。残余物用大量水和肥皂重洗。

## VII. 操作和储存

**贮存:** 远离热源和火源, 密封贮存于阴凉干燥处。(货架寿命请与天山公司质量部联系: +86-10-88795588)

**操作:** 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。避免吸入蒸汽或薄雾。在通风处操作后清洗干净。

## VIII. 暴露控制和个人防护措施

**暴露控制:** 如果浓度超过暴露极限, 应强制通风。

**呼吸系统:** 注意通风, 保持工作区域空气新鲜。

# 1767 银基高温抗咬合剂

2018 年 04 月

产品安全数据表

**皮肤防护:** 避免皮肤接触, 进餐前和下班时进行适当清洗。

**手防护:** 避免皮肤接触, 应穿戴无渗透的手套和工作服, 如氯丁胶手套、丁基橡胶手套及天然橡胶手套等。

**眼睛:** 应戴防护眼镜。

## IX. 理化特性

**蒸气压:** N.A.

**蒸气密度:** 比空气重

**水中溶解性:** 不溶

**比重:** 1.05g/cm<sup>3</sup>

**沸点:** N.A.

**外观:** 银灰色膏状物

**气味:** 轻微

**VOC 含量:** N.A.

## X. 稳定性和反应活性

**稳定性:** 稳定

**有害聚合物:** 不会发生

**避免接触:** 强氧化剂等

## XI. 毒理学信息

原料名称	对器官的作用 (依据参考文献)	致癌物质 (依据参考文献)
矿物油	无	无
石墨	肺部沉积	无
白炭黑	肺部沉积	是

## XII. 生态学信息

\*\*无\*\*

## XIII. 废弃处置

丢弃化学废物应符合地方性法律。

## XIV. 运输信息

**危险品分类:** 不限制

**运输方法:** 无限制

**运输确认号:** 无

## XV. 法规信息

\*\*无\*\*

## XVI. 其他信息

\*\*无\*\*

## 声明

本文中涉及的数据可靠, 仅供参考, 对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果, 我们恕不负责。使用者有责任确定天山产品或任何生产方法在涉及特殊用途时的适配性, 在操作和使用天山产品时应采取正确的预防措施保证财产和人身安全。综上所述, 天山公司拒绝为发生在产品销售和使用天山产品过程中作为特殊目的而作的所有担保和暗示。进一步, 天山公司对包括经济损失在内的任何结果性或附带性损害, 不承担任何责任。